



Pótkocsik érkeztek az agráriskolákba

2021. január 11-én és 12-én három új pótkocsit kaptak a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolái az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően.

A Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum három iskolájába – a váci Tánics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, a piliscsabai Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba, illetve az örkényi Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumba – kerültek a PRONAR T672/1 típusú kéttengelyes pótkocsik, amelyek beszerzését az Agrárminisztérium finanszírozta.

A 2020. november 3-án **átadott Steyr 4085 Kompakt HiLo traktorokhoz is csatlakoztatható** eszközök kiválóan segítik a diákokat a T kategóriás jogosítvány megszerzésében, amit az egyes szakmák tanulói ingyenesen tehetnek meg iskoláinkban, így a diákok tanulmányaikat intézményeinkben elvégezve már magabiztosan, jogosítvánnyal és szakmai bizonyítvánnyal a kezükben vállalhatnak munkát.

Támogatás összege: 17.773.650 Ft

- 3 db kéttengelyes pótkocsi
 - egy a **Közép-magyarországi ASzC Tánics Mihály Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részére**
 - egy a **Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részére**
 - egy pedig a **Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium részére.**

Műszaki adatok:

- Megengedett össztömeg: 13160 kg
- Teherbírás: 10000 kg
- Saját tömeg: 3160 kg
- Raktérfogat: 11,8 m³
- Rakfelület: 9,8 m³
- Felépítmény belső méretei (hosszúság x szélesség): 4440 x 2190/2240 mm
- A pótkocsi befoglaló méretei (hossz. / szél. / mag.): 6455 x 2390/2500 mm
- Oldalfalak magassága: 600+600 mm
- Felépítmény vastagsága: (plató/oldalfalak): 5/2,5 mm
- Plató magassága: 1320 mm
- Nyomtáv: 1700 mm
- Felfüggesztés: parabola rugók
- Gumiabroncsok: 15,0/70 – 18
- Maximális sebesség: 30 km/h
- Billentőrendszer: 3 oldalra

- Billentő munkahenger kinyúlása: 1700 mm
- Szükséges olajmennyiség: 13 l
- Üzemi nyomás: 160 bar
- Billentési szög (hátra / oldalra): 50/46°

Jellemzők:

- Billentőkeret: négyszögletes zárt profilokból
- Vonórúd: V alakú, 40 mm átmérőjű fix vonószemmel
- Forgószámolyos első tengely
- Kétkörös légfék rendszer
- Orsós kézifék
- 12 V világítási rendszer hátsó csatlakozó aljzattal
- Hátsó csatlakozók második pótkocsi vontatáshoz
- Oldalfal rögzítő huzal
- Központi reteszelő rendszer
- Súbernyílás a hátfalon
- Műanyag sárvédők
- Keréktámasztó ékek tartóval
- Felépítmény kitámasztó szervizeléshez

A támogatás segíti a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum stratégiai irányelveit, többek között a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő, korszerű szakképzés biztosítását.

SAJTÓKAPCSOLAT:



KMASZC

Ludán Rita Fruzsina

marketing referens

E-mail: ludan.rita@kmaszc.hu

Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

1062 Budapest, Andrássy út 63-65., Hungary

Facebook: [kmaszc](https://www.facebook.com/kmaszc) | Instagram: [@kmaszc](https://www.instagram.com/kmaszc) | www.kmaszc.hu